

X10 מפרט טכני

יתרונות ייחודיים

| | |
|-----|---|
| 100 | מספר כוסות מומלץ ליום |
| 35 | מספר סוגי משקאות |
| ✓ | תהליך מיצוי קר |
| ✓ | חימום מראש חכם |
| ✓ | מעבר אוטומטי מחלב לחלב מוקצף |
| ✓ | הקוקפיט של JURA עם חיווי על מצב התחזוקה |
| ✓ | חיבור WiFi לרשת הביתית |
| - | ערכת חיבור לאינטרנט |

הסטנדרט של JURA

| | |
|-----------|------------------------------|
| ✓ | תהליך מיצוי בפעימה (P.E.P.®) |
| ✓ | הכנת משקאות בלחיצת כפתור אחת |
| ✓ | יחידת חליטה משתנה, 5-16 גרם |
| P.A.G. 2+ | מטחנה |
| 1 | משאבה בהספק גבוה, 15 בר |
| 1 | מערכת חימום תרמו-בלוק |
| 2 | מערכת נוזלים |
| HP3/CX2 | מערכת הקצפה |
| ✓ | מכסה לשימור הארומה |
| ✓ | בקרת פולים אקטיבית |

הספק ספלים בשעה

| | |
|-----|-------------|
| 92 | אספרסו |
| 134 | אספרסו 2X |
| 68 | קפה |
| 80 | קפה 2X |
| 72 | קפוצ'ינו |
| 104 | קפוצ'ינו 2X |
| 60 | מים חמים |

הגדרות ואפשרויות תיכנות

| | |
|---------------------------------|---|
| צג מגע צבעוני 3.5" בתוספת מקשים | מסך |
| ✓ | תיכנות כמות המים לקפה |
| 10 דרגות | תיכנות והתאמה אישית של דרגת החוזק של הקפה |
| ✓ | תיכנות כמות החלב/החלב המוקצף |
| 3 דרגות | תיכנות הטמפרטורה של החלב/החלב המוקצף |
| 3 דרגות | תכנות טמפרטורת החליטה |
| 3 דרגות | תכנות טמפרטורת המים החמים |
| ✓ | מונה יומי ניתן לאיפוס |
| ✓ | מראה את מספר ההכנות עבור כל מוצר בנפרד |

מערכות תשלום

| | |
|---|------------------|
| ✓ | Pocket Pilot 2.0 |
| ✓ | העברת נתונים |
| ✓ | מימשק MDB 2.0 |

קישוריות

| | |
|---|-----------------------------|
| ✓ | ערכת חיבור Smart Connect |
| ✓ | ערכת חיבור WiFi Connect |
| ✓ | מערכת תשלום Payment Connect |
| ✓ | MDB Connect |

סטנדרט היגיינה

| | |
|---|---|
| ✓ | זיהוי אוטומטי של הפילטר |
| | פילטר CLARIS Pro Smart+ / CLARIS Pro Smart Maxi |
| ✓ | ניקוי מערכת החלב בלחיצת כפתור אחת (אוטומטי) |
| ✓ | שטיפה, ניקוי והסרת אבנית בתכניות אינטגרליות |
| ✓ | בקרה על מגש הניקוז |
| ✓ | אישור תקן היגיינה אירופאי TÜV |

עיצוב וחומרים

| | |
|---|-------------|
| ✓ | תאורת ספלים |
|---|-------------|

צריכת אנרגיה

| | |
|---|-----------------------------------|
| ✓ | מצב חיסכון באנרגיה (E.S.M.©) |
| ✓ | מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה/כיבוי |
| ✓ | תיכנות מועד כיבוי |

במספרים

| | |
|------------------------|--|
| 63-150 מ"מ / - | יחידת מזיגה כפולה מתכווננת לגובה / לרוחב |
| 63-150 מ"מ | יחידת מזיגה כפולה למים חמים מתכווננת לגובה |
| 5 ליטרים | קיבולת מיכל מים |
| 500 גרם | קיבולת מיכל הפולים (הופר) |
| 1000 גרם | קיבולת עם אופציה להרחבת מיכל הפולים |
| 40 מנות | קיבולת עוגיות פסולת |
| 1.2 מטר | אורך הכבל החשמלי |
| 230 V ~1450 W | מתח |
| 10 A | זרם |
| ≤ 0.5 W | צריכת אנרגיה במצב המתנה |
| 14 ק"ג | משקל |
| 37.3 ס"מ | רוחב |
| 47 ס"מ | גובה |
| 46.1 ס"מ | עומק |
| 37.3 x 52.4 x 46.1 ס"מ | מימדים כולל תוספת מיכל פולים |
| 15546 | מק"ט |
| שוויץ | ארץ ייצור |
| 2023 | שנת דגם |